



# UNISPRAY AJAX

- Enduit à chaud
- Projeté

Enduit à chaud pour des marquages durables et rétro réfléchissants.

## Environnement



Urbain



Routes & Autoroutes

## Performances



Haute durabilité



Visibilité de jour



Anti-glissance

## AVANTAGES

- Très bonne durabilité : marquage résistant aux fortes sollicitations sur route.
- Excellente visibilité de jour.
- Zéro déchet d'emballage grâce au sac thermofusible.

## PERFORMANCES CERTIFICATIONS ET CONSOMMATIONS

Performances	P6 Q4 R3 S2	P5 Q4 R3 S3
Certifications	0478/0017	1RH1408S3
Dosage produit	2900 g/m <sup>2</sup>	1545 g/m <sup>2</sup>
Dosage de saupoudrage	550 g/m <sup>2</sup>	600 g/m <sup>2</sup>
Saupoudrage	Echostar 5 TRM SRT	G600 125 AC07 POTTERS



## Technique d'application



Spray

## CONDITIONS D'UTILISATION

### ■ Application

Procéder au chauffage des sacs thermofusibles, jusqu'à 175 – 195°C, pour obtenir une pâte fluide avant d'appliquer. Saupoudrer immédiatement avec des microbilles.

### • Support

Revêtements hydrocarbonés ou bitumineux propres et secs, neufs ou anciens.

### • Température limite du support

5°C < T < 40°C

### • Primaire

Il est recommandé d'appliquer un primaire Thermolit Primer AF sur les supports anciens en béton ou hydrocarbonés.

### • Hydrométrie maximale

90 %

### ■ Stockage

Dans un endroit sec et ventilé, l'enduit se conserve 12 mois dans son emballage d'origine. La référence est la date de fabrication apposée sur l'emballage.

# UNISPRAY AJAX

## CONDITIONNEMENT

### Unispray Ajax

Sacs thermofusibles de 25 kg

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Couleur</b>	Blanche
<b>Luminance</b>	> 75 (Y) Qd > 160 mcd.m-2.lx-1 (classe Q4)
<b>Rétroreflexion</b>	RL > 150 mcd.m-2.lx-1 (classe R3)
<b>Rugosité</b>	SRT > 0,55 (classe S3)
<b>Durée de vie</b>	1.000.000 passages de roues (classe P5)
<b>Densité</b>	env. 1,92 g/cm <sup>3</sup>
<b>Séchage</b>	Env. 1 minutes (ASTM D711-67)
<b>Point d'éclair</b>	< 230°C
<b>Application</b>	Fonduir malaxeur et machine ou camion thermo équipé d'un système de pulvérisation basse pression

## SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Produit à usage professionnel.

Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur. Contactez notre service commercial pour consulter la Fiche de Données de Sécurité.

### VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11  
4824 AG Breda, Holland  
Tel: 31 76 5421200  
E-mail : sales@veluvine.nl  
[www.veluvine.nl](http://www.veluvine.nl)



#### VERSION DISPONIBLE



NETHERLANDS



UK



FRANCE



SPAIN



GERMANY