SIGNALISATION LUMINEUSE EMBARQUÉE > POLYSIGNAL

HERMÈS

« Ensemble de signalisation lumineuse qui signale et informe lors de travaux ou durant des interventions. »

CE

Boîtier de télécommande LYNX

LES POINTS FORTS

USAGE

- Design sobre et ergonomique
- Cartes afficheurs LEDs à haute performance
- Excellente lisibilité des messages
- Modularité de l'intensité lumineuse jour/nuit

INSTALLATION & EXPLOITATION

- Montage possible sur tous types de véhicules d'intervention
- Sécurité renforcée avec caméra de recul
- Exploitation facilitée par différents boîtiers de télécommande à écran tactile et/ou clavier

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Nouvelle-Aquitaine

AXIMUM

ACV Analyse du Cycle de Vie

ITS READY

FABRICATION FRANÇAISE

HERMÈS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHÂSSIS & CAISSON

- Châssis en aluminium et protégé par un caisson aérodynamique en polyester et fibre de verre, traitement de surface anti UV en polyuréthane
- Teinte au choix
- Triangle AK14 simple face de 1250 mm, film classe 2, équipé de 3 lampes à LEDs optiques de diamètre 210 mm
- Relevage par vérin électrique
- 2 gyrophares à LEDs orange
- Panneau à Messages Variables 8 ou 10 cartes jusqu'à 12 caractères de HC 200 mm
- Panneau à Messages Variables 9 cartes jusqu'à 11 caractères HC 250 mm
- Adaptation automatique de la luminosité par cellule jour/nuit (256 niveaux)

Rétrovision sur marche arrière

Caméra à vision nocturne

Feu à éclats LEDs bleu

PANNEAU À MESSAGES VARIABLES (PMV)

- Panneau à Messages Variables jusqu'à 12 caractères de HC 200 mm
- Adaptation automatique de la luminosité par cellule jour/nuit (256 niveaux possibles)

BOÎTIER DE TÉLÉCOMMANDE "LYNX"

- Écran LCD (tactile) et clavier rétroéclairé
- Entrées vidéo au format NTSC avec connectique RCA
- Mise à jour via Port USB

OPTIONS

- Double face possible : triangle AK5 à LEDs sur panneau AK 14 de 1250 mm à LEDs
- Paire de phares de travail supplémentaire, montée et câblée
- Double caméra à vision nocturne format NTSC connexion RCA, avec câbles
- Feu à éclats à LEDs bleu

CONFORMITÉ

- Relative aux cartes & caractères des PMV : NF EN 12 966 & XP P 98 573
- Relative au triangle : Normes NF P98 541, classe L2H/L2L de la NF EN 12352

Shoot The Moon - (07/22) - Crédits photos : Aximum - [APE/FP/042/2022/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
17 rue Roger Lapébie - ZI Chanteloiseau - 33140 VILLENAVE D'ORNON - France
Tél. : +33(0)5 57 26 14 70
aximum.fr