



Alerter



Chantiers



Espace Urbain



Routes



Autoroutes & voies rapides

BALISAGE LUMINEUX EMBARQUÉ ► TRIANGLES MANUELS OU ÉLECTRIQUES

TRIODE



Triangles lumineux AK5 rabattables ou à relevage électrique pour tout type de véhicule arrêté sur la chaussée ou en circulation lente. ►►

LES POINTS FORTS

► USAGE

- Triangles très légers et ergonomiques
- 2 versions:
 - Triode manuel
 - Triode électrique
- Excellente luminosité, optiques à LEDs haute performance et très bonne visibilité de nuit
- Faible consommation, le plus économe de sa catégorie

► INSTALLATION & MAINTENANCE

- Kit de rabattement en option pour une utilisation facilitée



LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Nouvelle-Aquitaine

AXIMUM

FABRICATION
FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Triangle de 500, 700 ou 1000 mm AK5 double face
- Film classe 2
- Structure en aluminium
- Rabattement manuel ou relevage par vérin électrique (déflecteur alu)
- Ressort type western pour un relevage automatique
- 3 feux à LEDs de diamètre 50 mm (L2H) par face
- Une LED par source, efficacité lumineuse 137 lm /Watt
- Intensité lumineuse 3000 cd, intégration O3 : 300 cd
- Cellule jour/nuit
- Bitension 12/24 Volts
- Consommation instantanée J/N : 800 mA / 320 mA sous 12 V
- Consommation moyenne réelle J/N : 80 mA /32 mA sous 12V
- Livré avec câble 4 mètres



OPTIONS & MAINTENANCE

- Kit de rabattement
- Interrupteur à bascule avec voyant 12V



CONFORMITÉ & PERFORMANCES

- R10-5
- Classe L2H / O3 dans la NF EN 12 352
- Norme NFP 98 541

