DISPOSITIF DE RETENUE > ATTÉNUATEUR DE CHOC NON REDIRECTIF

SAVIA 2001

CE

« Permet de réduire les conséquences des chocs pour les occupants des véhicules, en particulier dans les couloirs de péage grâce à sa forme compacte. »

PERFORMANCES

NIVEAU DE RETENUE
80/1 - ASI B

ASI : Indice de sévérité du choc

LES POINTS FORTS

USAGE

- Adapté à la protection des ilots de péages grâce à son faible encombrement
- Forme esthétique, disponible dans plusieurs coloris
- Atténuateur non redirectif certifié CE conformément à la norme EN 1317-3

INSTALLATION / EXPLOITATION

- Mise en place très rapide
- Chaises d'appui avec capots déflecteurs spécifiques pour s'adapter à chaque configuration d'ilot
- Coûts de maintenance réduits : possibilité de ne changer que l'enveloppe

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Nouvelle-Aquitaine

AXIMUM

FABRICATION FRANÇAISE

SAVIA 2001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Atténuateur réduisant l'énergie d'impact grâce à la déformation de la structure en structure nid d'abeille

COMPOSITION

- Enveloppe en polyéthylène équipée sur le nez de flèches rétroréfléchissantes blanches classe 2
- Cartouches en nid d'abeille aluminium
- Platine d'ancrage avant en acier galvanisé
- Sangle d'arrimage
- Pièce d'appui avec tendeur équipé de 2 barres de verrouillage
- Chaise acier de longueur 0.50 m, 1 m ou 1.5 m avec capots déflecteurs

DIMENSIONS

- Longueur : 4 m
- Largeur : 0,60 m
- Hauteur : 0,92 m

COLORIS

- Gris, vert, rouge, orange ou jaune

CONDITIONS D'INSTALLATION

- Installation sur dalle, chaussée béton ou enrobé
- Quatre modèles standard de chaises d'appui disponibles permettant de s'adapter aux différentes configurations de chantier (longueur variable)

Shoot The Moon - (04/22) - Crédits photos : Aximum - [APS/FP/063/2024-1/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
2 Route d'Orange - 84100 UCHAUX - France
Tél. : +33(0)4 90 11 16 00
aximum.fr