



Guider



Signaler / Informer



Affecter



Espace Urbain



Chantiers

PRODUIT DE MARQUAGE > BANDE PRÉFABRIQUÉE MÉTHACRYLATE

EASY MARK TEMPORAIRE



« Bandes préfabriquées auto-adhésives conçues pour la réalisation d'aménagements provisoires et de signalisation temporaire de chantier, en ville et sur route. »

PERFORMANCES

MARQUAGE TEMPORAIRE

T2 - Q1 - R4 - S1

T : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglissance

LES POINTS FORTS

➤ USAGE

- Très bonne visibilité de jour comme de nuit
- Très bon maintien de performances dans le temps
- Produit ne laissant pas de trace résiduelle lors de l'enlèvement
- Excellente adhérence sur les supports de voirie fermés tel que l'asphalte ou l'enrobé
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

➤ EXPLOITATION

- Facilité et rapidité de mise en oeuvre : produit auto-adhésif prêt à l'emploi
- Gêne minimisée lors des travaux grâce à une remise en service immédiate

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- RÉDUCTION DES DÉCHETS
Absence de déchets dangereux à la pose
- FABRICATION FRANÇAISE
Fabriqué en région Île-de-France



FABRICATION FRANÇAISE

EASY MARK TEMPORAIRE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bande en méthacrylate renforcée d'une armature en fibre de verre, incrustée de billes de verre
- Couleur : jaune
- Masse volumique : 1,96 g/cm³
- Modèles :
 - Bandes de différentes largeurs conditionnées en rouleaux de 12 ml, 40 ml et 50 ml
 - Flèches
 - Chiffres et lettres
 - Pictogrammes et figurines

Autres modèles : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Produit auto-adhésif et applicable à froid
- Supports hydrocarbonés exempts de phénomènes de ressuage et fermés (PMT < 1,0 mm)
- Supports béton de plus de 28 jours, exempts de laitance et recouverts au préalable d'une couche d'Indasprim (150 à 200 g/m²)
- Supports anciens en asphalte avec application préalable d'une couche d'Indasprim
- Pose déconseillée sur les supports trop ouverts (nous consulter)
- Damage obligatoire de la bande après application
- Ne convient pas aux supports poreux tels que les pavés autobloquants
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : 5°C < T < 45°C
- Hygrométrie maxi : 80 %



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr

