



Guider



Signaler



Chantiers

PRODUIT DE MARQUAGE ► PEINTURE À L'EAU

MG PRÉMARQUAGE



Peinture destinée aux opérations de prémarquage préparatoires aux travaux de signalisation horizontale.



LES POINTS FORTS

► USAGE

- Permet de réaliser un **prémarquage extra-blanc et durable** pour une très bonne perception des lignes lors de la phase d'application
- Grande durabilité du prémarquage : **résistance aux intempéries**
- Disponible en deux couleurs : blanc et jaune

► EXPLOITATION

- Gestion des déchets facilitée grâce à l'éco-emballage
- **Produit à l'eau** garanti sans pigment toxique préservant la santé et de la sécurité des utilisateurs
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses
- Emballages spécifiques Sakapo® et Sakafu facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**
Utilisation d'eau recyclée dans la fabrication
Emballage recyclable à 75 %
- **REDUCTION DES DÉCHETS**
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets non recyclables
- **QUALITÉ DE L'AIR**
Faible impact sur la qualité de l'air
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Normandie

AXIMUM



FABRICATION
FRANÇAISE

MG PRÉMARQUAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique en phase aqueuse
- Densité : 1,54 kg/l
- Conditionnement :
 - Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Application avec un véhicule de prémarquage ou au bidon avec pissette
- Ne pas diluer
- Éviter tout contact avec des matériaux oxydables (fer, laiton, cuivre...)
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : $10^{\circ}\text{C} < T < 40^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %
- Ne pas utiliser par risque d'averse



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel, non nocif, non irritant, non inflammable
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr



AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.fr