

# ARUM COULEUR

## RÉSISTANCE AU TRAFIC



## LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**  
Emballage recyclable à 75 %
- **RÉDUCTION DES DÉCHETS**  
Sakapo® réduisant de 65 % le poids des déchets dangereux
- **FABRICATION FRANÇAISE**  
Fabriqué en région Normandie

« Peinture sans toluène pour la réalisation de marquages de couleur. »

## LES POINTS FORTS

### > USAGE

- Bonne **résistance mécanique** y compris sous trafic routier
- Produit développé à partir de formulations certifiées NF
- Très bonne **résistance aux agressions des UV** assurant une bonne tenue des couleurs dans le temps
- Grande variété de coloris : couleurs standards et fabrication de teintes spéciales sur demande

### > EXPLOITATION

- **Polyvalence d'utilisation** : utilisation de la peinture seule ou avec ajout de charges selon le procédé Arum Trafic (se référer à la fiche produit correspondante)
- Préservation de la santé des utilisateurs : produit classé non nocif garanti sans toluène ni pigment toxique
- Emballages spécifiques Sakapo® facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

# ARUM COULEUR



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Peinture acrylique mono-composant en phase solvant
- Masse volumique : 1,41 kg/l
- Conditionnement : Seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®
- Couleurs standards : Bleu clair 5012, Jaune sécurité 1003, Noir sécurité 9004, Ocre clair, Rouge feu 3000, Rouge signalisation 3020, Vert jaune 6018, Vert signalisation 6024, Bleu ciel 5015, Jaune signalisation 1023

Autres couleurs (non standards) sur demande (minimum de commande de 200 kg)



## MISE EN ŒUVRE

- Machine pneumatique ou airless équipée d'une cuve inox (filtre 60 mesh)
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : 5°C < T < 40°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

## CONSOMMATIONS

Dosage produit	500 à 800 g/m <sup>2</sup>
Temps de séchage*	5 à 10 min

\* Selon les conditions climatiques et le dosage appliqué

- Tout dosage supérieur à 800 g/m<sup>2</sup> peut entraîner une perte de rugosité
- Pour de forts dosages, il est conseillé d'effectuer un saupoudrage de charges antidérapantes ou de suivre le procédé Arum Trafic (nous consulter)



## SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit inflammable à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Aximum Industrie s'est doté d'une machine à teinter pour réaliser votre peinture solvantée « sur-mesure » en petite quantité (à partir de 20 kg).

Vous avez désormais la possibilité de commander l'Arum de la couleur que vous souhaitez (couleur du nuancier RAL) sans minimum de commande et jusqu'à 200 kg maximum (au-delà, passage sur de l'Arum Couleur non standard).

