



VELU-PUR



- Peinture polyuréthane
- Bi-composant

Peinture permettant la réalisation de marquage très résistant et facile d'entretien pour les zones à forte sollicitation (usines, parkings, entrepôts, etc).

Environnement



Intérieur

AVANTAGES

- Grande résistance à l'abrasion.
- Peinture facile à nettoyer.
- Grande variété de couleurs disponibles permettant de réaliser des aménagements colorés.
- Le Velu-Pur peut être utilisé comme vernis afin de protéger le sol sur lequel il est appliqué.

CONSOUMATIONS

Dosage produit* 450 – 700 g/m²

*selon nature et état du support

Technique d'application



Airless



Manuelle

CONDITIONS D'UTILISATION

■ Application

Après brassage, les composants A et B sont prêts à être appliqués. Appliquer le mélange en une seule passe.

• Support

Revêtements bitumineux propres et secs. Il est recommandé d'appliquer un primaire EP Primer sur les supports anciens en béton. Les sols en béton frais (< 1 an) doivent être sablés.

• Température limite du support

Température minimum d'application 5°C

• Hydrométrie maximale

80 %

• Nettoyage

Utiliser du diluant VG44 ou VG40

• Diluant

En cas de besoin ajouter max. 1% de diluant VG44
Ne pas utiliser d'autres diluants

■ Stockage

A l'abri du soleil et du gel, la peinture se conserve 12 mois dans son emballage d'origine. La référence est la date de fabrication apposée sur l'emballage.

VELU-PUR

CONDITIONNEMENT

Velu-Pur
en kits de 10 litres
(Base 9 litres + durcisseur 1 litre)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Transparent, jaune, vert, rouge, bleu, gris Autres couleurs sur demande Existe en version «gloss» et luminescente Nous consulter
Luminance	> 85 (Y)
Extrait sec	env. 77%
Densité	env. 1,72 g/cm ³ pour la base Velu-Pur env. 1,02 g/cm ³ pour le durcisseur Velu-Pur
Point éclair	-4°C
Ratio de mélange	10 : 90 en volume de Velu-Pur Durcisseur : Velu-Pur blanc
Durée de vie en pot	env. 8 heures après mélange avec le durcisseur
Temps de séchage	10 heures
Application	Machine airless ou manuelle

SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Produit inflammable à usage professionnel

Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
Contactez notre service commercial pour consulter la Fiche de Données de Sécurité.

VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11
4824 AG Breda, Holland
Tel: 31 76 5421200
E-mail : sales@veluvine.nl
www.veluvine.nl



VERSION DISPONIBLE



NETHERLANDS



UK



FRANCE



SPAIN



GERMANY