

# TOTEM SÉSAME IP



« Superviser les accès à vos sites via le totem SÉSAME IP communicant et multimédia intégrant une platine de commande modulaire et évolutive. »

## LES POINTS FORTS

### > USAGE

- Totem en inox très résistant à la corrosion et au vandalisme
- Platine de commande modulaire et évolutive : intégration options à tout moment
- Multiples fonctionnalités : écran tactile, matrice à pictogrammes, centralisation, lecture de plaques, imprimante
- Gamme complète : totems, coffrets, logiciel de supervision, bornes...

### > EXPLOITATION & MAINTENANCE

- Pilotage des bornes et des feux de signalisation
- Gestion des accès en local ou à distance via tout type de réseau IP
- Paramétrage et maintenance facilités par le logiciel de supervision GENCARD WEB® en mode local ou à distance
- Intégration possible dans des logiciels de supervision ou hyperviseurs

LE + SOCIÉTAL  
ET ENVIRONNEMENTAL

• FABRICATION FRANÇAISE  
En région Hauts-de-France

# TOTEM SÉSAME IP



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### > CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dimensions : 1620x280x280mm
- Finition : peinture selon teinte RAL ou AKZO Nobel, ou inox brossé sur 316L
- Structure double coque, face avant (Plastron) en polycarbonate avec sérigraphie
- Montage sur embase de scellement, totem avec ouverture par porte sur charnière
- Indice de résistance aux chocs : IK10
- Indice de Protection : IP44

### > CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATINE DE COMMANDE ÉVOLUÉE

- Gestion de 1 à 4 bornes hydrauliques ou électriques
- Pilotage de toutes les fonctions par automate industriel
- Capacité de 12000 identifiants par totem
- 32 entrées / 16 sorties (7 relais contact sec programmables)
- 2 ports Ethernet RJ45, 2 ports série RS232, 2 USB 2.0 + hub USB
- Boîte noire pour relecture en cas de nécessité
- Emplacement pour carte SD



## OPTIONS

### > TOP LAPI

- Rehausse avec possibilité d'intégrer la fonction Lecture Automatique des Plaques d'Immatriculation
- Gestion des plaques d'immatriculation via le logiciel GENCARD WEB®
- Distance de lecture de 3m à 8m : taux de lecture > 99%
- Possibilité de conserver le top feux du totem SESAME IP

### > OPTIONS GÉNÉRALES

- Rehausses avec feux bicolores simples ou double faces de Ø 200mm
- Signalisation par feux à LEDs de Ø 90mm ou matrice dynamique sur la face avant du totem (plastron)
- Équipements pour réseaux IP
- Afficheur tactile couleur : informations aux usagers, menus de maintenance, gestion de l'interphonie et des livraisons
- Lecteur de badges sans contact, longue distance, lecteur de plaques, imprimante...
- Interphonie (IP, 4G), visiophonie, enregistreur vidéo IP (vidéo sur alarme)

