



Signaler / Informer



Embellir / Valoriser



Espace Urbain



Sites privés

SIGNALÉTIQUE > TOTEM EN ALUMINIUM

TOTEM FRÉGATE



« Gamme de totems destinée à une signalétique de parcs et de zones d'activités. »

LES POINTS FORTS

> USAGE

- Totem en aluminium aux contours rectilignes pour un **design très contemporain**
- **Robustesse** : totem conçu pour résister aux vents violents et à l'épreuve du temps
- **Haute qualité et durabilité de l'affichage** : décors réalisés en impression numérique
- Déclinaison des ensembles en simple ou double face
- **Visibilité de l'information** : **grande surface de décor** (jusqu'à 9 m² d'affichage en double face)

> INSTALLATION & ENTRETIEN

- **Installation et démontage facile**
- **Modularité** : ensembles empilés pour une mise à jour du logo ou de la dénomination
- **Entretien facile et anti-vandalisme** : revêtement anti-graffiti systématiquement appliqué



LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **SOBRIÉTÉ ÉNERGETIQUE**
Ligne de découpe laser fonctionnant à air comprimé sans gaz d'apport
Imprimante de décors à LEDs réduisant de 75 % la consommation d'énergie vs lampe traditionnelle
- **ÉCONOMIE CIRCULAIRE**
Produit recyclable à 100%
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Centre-Val-de-Loire



FABRICATION FRANÇAISE

TOTEM FRÉGATE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> DIMENSIONS DES PANNEAUX SIMPLE FACE ET DOUBLE FACE

Hauteur (mm)	Largeur (mm)				
	≤ 400 (Cf gamme Albatros)	750	1000	1200	1500
1500		■	■		
2000		■	■	■	■
2500		■	■	■	■
3000		■	■	■	■
4000		■	■	■	
Entraxe		610	860	1060	1360



- L'ancrage se fait à l'aide de chevilles à scellement chimique M16x125/38 (4 par pied)
- Le nombre de faces empilées dépend de la hauteur du totem (1 à 3 faces superposées)



OPTIONS & PERSONNALISATION

- Personnalisation couleur
- Revêtement non réfléchissant ou rétro réfléchissant de classe 1
- Insertion d'une vitrine

